



Мини-моноблок POS HK220

Особенности

- 12" LED-дисплей с подсветкой и технологией True Flat
- Стильный дизайн
- Простой в обслуживании термопринтер & SSD/HDD
- Компактный и эргономичный корпус несмотря на наличие экрана покупателя и термопринтера



Модель	HK220C	HK220E
Процессор	Intel Atom D2550 Dual Core 1.86 GHz	Intel Bay Trail Quad Core Celeron J1900, 2GHz, расширение до 2.42 GHz
Чипсет	Intel NM10 Express	Интегрированный ЦП
Системная память	SO-DIMM DDR3 800/1066MHz, расширение до 4 GB	SO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz, расширение до 8 GB
Экран	12.1" TFT LCD (LED с подсветкой)/разрешение 1024x768	
Сенсорный экран	Пятипроводной резистивный плоский сенсорный экран	
Тип HDD	HDD SATA 2.5" (320 GB стандарт)	
Тип SSD	SATA 64GB SSD, расширение до 256GB	
Порты ввода/вывода	1*RJ-45 (10/100/1000Mbps Gigabit LAN)	
	1*DC24V	
	1*MINI SATA	
	4*USB 2.0	
	1*параллельный порт	
	1*DC12V	
	1*VGA для второго дисплея	
	1*MINI PCI-E	
	1*RJ-11 (24V) для денежного ящика	
	4*стандартных RS-232 COM; (COM4 pin9 с переключателем 5V/12V)	
Источник питания	Блок питания (24V, 3.75A)	
Периферийные устройства	3 дорожки MCR (опционально, USB)	
	Умный считыватель карт/RFID (опционально, USB)	
	I-Button (опционально, USB)	
	3"термопринтер с простой загрузкой и автоматическим обрезчиком со скоростью печати до 170 мм/сек (COM2/USB)	
Безопасность & EMC	2x24 символов LCD дисплей покупателя/2x20 символов VFD	
Условия работы	FCC class-B, CE class-B, RoHS	
Условия хранения	0°C~40°C / 20%~80% RH без конденсации	
Цвет	-20°C~60°C / 10%~90% RH без конденсации	
Параметры	Черный с белым	
Вес	350x346x267мм	
Поддерживаемая ОС	10 кг	
	Windows 7 32bit/POSReady 7 32bit/Linux по запросу	Windows 7 32bit/POSReady 7 32bit/Windows Embedded 8.1 Industry/Linux по запросу/Windows 10 Enterprise

Все технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления